

WUHAN KING PLASTIC COMPOSITE MATERIAL
CO., LTD

TITLE	NO.:	ISSUE:	DATE: MAY,2009
Алюминиевые пленки с покрытием	WHSJ-MS-1050	3	PAGE: 1/1

1. ОБЪЕМ:

Данная спецификация охватывает требования к алюминиевой ленте с пленкой из специально составленной полиэтиленовой сополимерной смолы, расплавленной с одной или обеих сторон. Алюминиевая лента будет использоваться в качестве экрана в кабелях.

2. ОПИСАНИЕ:



XX=02: Алюминиевая лента должна быть покрыта сополимером с двух сторон

ВЕЩЬ	ИМУЩЕСТВО	Метод испытания	единица	Значение
1	Композиция согласно	DIN 1712	-	-
2	Предел прочности	ASTM E8	N/mm ²	min 75
3	удлинение	ASTM E8	%	min 15
4	Плотность покрытия	ASTM D1505	g/cm ³	min 15
5	Толщина покрытия	ASTM D374	mm	0.926-0.931
6	Толщина алюминия	ASTM D374	mm	0.058±0.015
7	Общая толщина	ASTM D374	mm	0.15±0.02
8	Прочность покрытия на отслаивание	ASTM D 903*	N/15mm	0.25 min 6

3. РАЗМЕРЫ ПОДУШКИ:

- Длина ленты 2600±50 m
- Ширина ленты as required (14-1000MM)
- Внутренний циферблат колодки 100-152mm

4. УПАКОВКИ:

По требованию заказчика